

Aquarius



De Aquarius, de voor invloeden van buitenaf ongevoelige krachtpatser

De populaire Aquarius is een robuuste, zeer betrouwbare ontvanger die zeer goed bestand is tegen invloeden van buitenaf. Door de compacte ingegoten behuizing is hij 100% waterdicht (IP 68), ijzersterk en zeer betrouwbaar in gebruik.

De behuizing absorbeert en dempt ook trillingen.

De installatie is bovendien bijzonder eenvoudig. De compacte Aquarius is de ideale ontvanger voor voertuigapplicaties, industriële toepassingen, agrarische apparatuur en in gebouwen infrastructuuro oplossingen.


- Volledig vocht- en vuilbestendig (IP 68)
- Zeer hoog certificering's niveau (E4 Automotive/95-54-EC/KEMA/EMC/CE)
- Optimale bedrijfszekerheid
- Zeer snelle reactietijd (0,2 sec.)
- Zeer krachtig en compact
- Standaard tot 7 handzenders tegelijk te programmeren
- Reeds 2,5 meter kabel voorgemonteerd
- Zeer eenvoudige en zekere installatie

Aquarius

| Technische specificaties | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Frequentie | 433,92 MHz |
| Reactietijd | 0,2 sec. |
| Voeding | 8 - 45 Vdc |
| Max. belasting | 4 Amp. |
| Stroomverbruik | 17 mA |
| Temperatuurbestendigheid | Van -30C° tot 75C° |
| Bereik normale omstandigheden | Minimaal 50 tot 100 meter bereik |
| Vocht- en vuilbestendigheid | IP 68 |
| Maten | 150 x 95 x 30 (L x B x H) |
| Gewicht | 480 gram |
| Beveiliging tegen overbelasting | 10 Amp. |
| Kabellengte | 2,5 meter |
| # zenders maximaal | Tot 7 standaard |
| Aantal functies | Max. 4 + noodstop / aan en uit |
| Toetsvasthoud functie | Optioneel |
| Accessoires | |
| Antenne verlengkabel 1-2 en 5 meter | Optioneel |



Indoor-Infra




Voertuig Applicaties



Industrieel



Agrarisch



Assenbesturing



De Aquarius ontvanger is volledig vocht- en vuilbestendig (IP 68)



Te gebruiken in combinatie met de Tyro Sedna en Tyro Musca handzenders.

KEMA
e4

Tyro Products B.V.
Bedrijvenpark Twente 1-B
7602 KA Almelo
Tel: +31 (0) 546 588790
Fax: +31 (0) 546 579490
info@tyroproducts.eu
www.tyroproducts.eu