



CORVUS 8 FUNCTIES

TYRO CORVUS HALF-DUPLEX, GEAVANCEERD, ROBUUST EN VEILIG

In sommige werksituaties is het van groot belang dat u zeker weet dat een signaal verwerkt is nadat u het commando daarvoor gegeven hebt. De Tyro Corvus handzenders zijn uitgerust met een buzzer en LED's, die een hoor- en zichtbaar signaal terugmelden als de ontvanger en het te bedienen object het commando verwerkt hebben. Met een reactietijd van minder dan 0,1 seconde verhoogt dit absoluut de veiligheid in uw werkomgeving.

De Tyro Corvus zenders zijn technisch hoogwaardig ontwikkeld waardoor ze ook onder de zwaarste omstandigheden storingsvrij functioneren en een zeer lange levensduur hebben. Door de programmeerbare PLC's in de bijbehorende Pavo ontvanger is dit draadloze besturingssysteem zeer veelzijdig in te zetten voor applicaties in uiteenlopende sectoren.

U kunt de Tyro Corvus naar eigen wens personaliseren; u heeft de keuze tussen twee verschillende toetsenbord lay-outs en bepaalt zelf de toetsymbolen. De zender kan tot maximaal 32 functies geprogrammeerd worden en is - door een keuzemenu die gebruik maakt van 4 LED's - altijd eenvoudig te bedienen.

- Programmeerbaar tot maximaal 32 functies
- Gegarandeerde veiligheid (EMC e4 certificaat/R&TTE/CE)
- Terugmelding aan gebruiker via buzzer en LED op de zender
- Zeer snelle reactietijd (0,1 seconde)
- Oplaadbare batterij
- Vuil- en vochtbestendig (IP 65)
- Slag- en stootvast
- Robuuste, ergonomische vormgeving
- Toetsenbordverlichting
- Toetsymbolen naar keuze
- Ontvanger met eigen PLC, uitvoerbaar met toetsenbord, eigen toetsymbolen
- Standaard veiligheidscategorie 3 (EN 954-1/ISO 13849-1)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Functie toetsen	8 functies / 8 functies met richtingspijlen + aan en uit
Voeding	Batterypack NiMH oplaadbaar 1300 mAh
Gebruiksduur	ca. 32 uur continu, ca. 7 uur met toetsenbordverlichting
Temperatuurbestendigheid	-30°C / +75°C
Bereik onder normale omstandigheden	350 meter
Frequentie	868 MHz
Vuil- en vochtbestendigheid	IP 65
Afmetingen	150 x 71 x 31 mm (L x B x H)
Gewicht	200 gram
Aantal zenders per ontvanger	Maximaal 8 zenders
Toetsenbordverlichting, buzzer, LED	Standaard
Toetsvasthoudfunctie	Optioneel
Toetsenbord en/of display op ontvanger	Optioneel

ACCESSOIRES

Carkit of 230V oplader	Standaard
Beschermhoes met riemclip	Optioneel
Zenderhouder	Optioneel
Antenne verlengkabel	Optioneel: 1, 2 of 5 meter



De Pavo ontvanger is volledig weersbestendig en uiterst flexibel door de PLC besturing. Uitvoerbaar met een toetsenbord.

Op de functionaliteit van het hoogwaardige industriële toetsenbord krijgt u vijf jaar garantie.



De beschermhoes met riemclip is als optie te bestellen.



BREED INZETBAAR, ALTIJD BETROUWBAAR