



FORNAX DELTA SAFE

DE FORNAX DELTA SAFE: ROBUUST, COMPLEET EN VEILIG

Met de Delta Safe beschikt u over een zeer veilige en complete radiografische afstandsbediening speciaal ontwikkeld voor gebruik in zware werkomstandigheden zoals in de bosbouw.

Met deze (bos)lier bediening kunt u naast de standaardfuncties ook het toerental variëren met behulp van een gasverstelmotor. Daarnaast is de handzender voorzien van een gecertificeerde noodstopknop.

Net als alle Tyro lierbedieningen voor de bosbouw beschikt de Delta Safe over een robuuste behuizing met praktische tuimelschakelaars. De elektronica is beschermd tegen vocht en harsverwijderaars.

Tyro Remotes' innovatieve RTT System (Random Transmission Technology) maakt het mogelijk om meerdere radiografische bedieningen probleemloos naast elkaar en gelijktijdig te gebruiken.

- Toerental regeling en noodstopknop
- Levensduur batterij: gemiddeld 1 jaar
- Werken zonder vaak op te laden + duidelijke 'batterij-bijna-leeg' indicatie
- Ook verkrijgbaar als oplaadbare versie
- Reikwijdte in het bos 100-200 meter
- Beschermd tegen harsverwijderaars
- Tyro RTT zendtechniek – probleemloos naast elkaar werken
- Massief ingegoten ontvanger (IP68)
- Compact, robuust, ergonomisch ontwerp
- Goed te bedienen met werkhandschoenen
- Werk met beide handen vrij dankzij de Tyro Fornax riem (140cm, standaard bijgeleverd)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Functietoetsen	Trekken, vieren (na 3 sec. flip/flop vieren), harde noodstop
Veiligheidstoetsen	Aan, uit, actieve noodroep (hoorn of zwaailamp) gas + / - (Alleen als een gasverstelmotor aanwezig is)
Voedingsspanning	1x 9V batterij
Gebruiksduur batterij	Gemiddelde gebruiksduur 1 jaar
Antenne zender	Geïntegreerd
Temperatuurbestendigheid	-30°C / +75°C
Reikwijdte in vrij veld	Tot 700 meter
Reikwijdte in bos	Tot 200 meter
Frequentie	868 MHz
Vocht- en vuilbestendigheid	IP 65
Afmetingen	150 x 115 x 58 mm (L x B x H)
Gewicht	476 gram
Diverse functies	Tyro RTT System (gelijktijdig naast elkaar kunnen werken)
ID veiligheidscode	Unieke 24 bit code (16.000.000 combinaties)

ACCESSOIRES

Batterij, 9V	Standaard in zender
Riem 140cm	Standaard bij zender
Oplaadbare uitvoering	Optioneel
Bijbehorende ontvanger	Aquarius Bosbouw



Massief ingegoten ontvanger (IP68), rechtstreeks te monteren op de boslier

Elektronica beschermd tegen vocht, vuil en reinigingsmiddelen (ook harsverwijderaar)

Tuimelschakelaars goed bedienbaar met handschoenen



BREED INZETBAAR ALTIJD BETROUWBAAR