



DE TYRO LIBRA FULL-DUPLEX, DE DRAADLOZE COMMUNICATIE SPECIALIST!

De Tyro Libra full-duplex handzenders bewijzen zich al jaren als betrouwbare en gebruiksvriendelijke communicatie specialisten. De professionele afstandsbedieningen uit de Libra serie zijn zeer flexibel en beschikken over veel mogelijkheden, waardoor ze volledig naar uw wens kunnen worden aangepast. Door het hoge certificeringsniveau zijn de zenders gegarandeerd veilig en zijn ze bovendien toegestaan voor gebruik op de openbare weg.

De Tyro Libra afstandsbedieningen bieden u veel gebruiksgemak door de zeer snelle reactietijd (geen vertraging), het verlichte toetsenbord en het overzichtelijke LCD display. Op dit display kunt u zowel analoge- als digitale waarden van de te bedienen applicatie aflezen, welke naar wens grafisch, numeriek of alfabetisch worden weergegeven.

De Tyro Libra 6F handzenders zijn programmeerbaar tot 36 functies, die dankzij een menustructuur altijd eenvoudig te bedienen zijn. De toetssymbolen bepaalt u zelf. Andere opties zijn: toetsvergrendeling, doordrukfunctie, toetsvasthoudfunctie en functies via toetscombinaties.

- Draadloze data-overdracht (full-duplex)
- Verlicht LCD display voor het aflezen van bijvoorbeeld het vulgewicht of vulvolume
- Programmeerbaar tot 36 functies
- Ergonomisch en robuust vormgegeven
- Vuil- en vochtbestendig (IP 65)
- Slag- en stootvast
- Zeer snelle reactietijd (<0,1 seconde)
- Bereik: 100 tot 350 meter
- Toetssymbolen naar keuze
- Ontvanger met eigen PLC
- Veiligheidsklasse categorie 3 / PL D (optioneel)
- Gegarandeerde veiligheid (EMC/E4 Certificaat/R&TTE/CE)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Functietoetsen	6 druktoetsen + aan en uit
Voeding	Batterypack NiMH oplaadbaar 1300 mAh
Gebruikstijd	± 32 uur continu, ± 7 uur met toetsenbordverlichting
Temperatuurbestendigheid	-30°C / +75°C
Bereik	100 tot 350 meter
Communicatie	Full-duplex / 868 MHz frequentie
Vocht- en vuilbestendigheid	IP 65
Afmetingen	150 x 70 x 30 mm (L x B x H)
Gewicht	210 g
Aantal zenders per ontvanger	1
Toetsenbordverlichting	Standaard
Proportionele bediening (traploos)	Optioneel (0-10 V uitgang)
Display	Standard: 4 regels x 16 tekens Klantspecifiek: Logo, tekst, analoge waarden etc.
Toetsvasthoudfunctie, doordruk	Optioneel

ACCESSOIRES

Carkit of 230V adapter	Standaard
Beschermhoes	Optioneel
Houder voor zender	Optioneel
Antenneverlengkabel	Optioneel 1, 2 of 5 meter



De Tyro Auriga ontvanger is volledig weersbestendig en uiterst flexibel door de PLC besturing. Toetsenbord en display mogelijk.

5 jaar garantie op het hoogwaardige industriële toetsenbord.



Optioneel verkrijgbaar: beschermhoes met doorkijkvenster en riemclip.



AGRARISCH

ASSENBESTURING

INDOOR-INFRA

INDUSTRIEEL

VOERTUIG-APPLICATIES

MARITIEM

BREED INZETBAAR ALTIJD BETROUWBAAR