



TYRO REMOTE STARTER

DE TYRO REMOTE STARTER: KOSTENBESPAREND EN EFFICIËNT

Besparen op onderhoud en brandstof? De Remote Starter biedt u een universele oplossing om diesel- of benzinemotoren tot op 500 meter afstand te starten en weer uit te schakelen. Dit bespaart u tijd en geld. Het duurzame systeem is eenvoudig aan te sluiten op bijna alle typen motoren, aggregaten, pompen en andere gemotoriseerde toepassingen.

Door de ON-toets in te drukken activeert u het systeem en wordt de motor op contact gezet. Voorgloeien is hiermee mogelijk. Met toets 1 start u de motor. Zodra de motor draait wordt de startfunctie automatisch geblokkeerd. Doorstarten wordt hiermee voorkomen.

Als de ontvanger binnen één minuut na inschakelen nog steeds geen signaal van de dynamo krijgt, schakelt hij het contact van de motor weer af. Het leegtrekken van de accu wordt zo vermeden. Met de OFF-toets schakelt u het gehele systeem uit.

De noodstopknop en het EMC-e4 keurmerk garanderen veilig gebruik. Er zijn nog maximaal drie vrije contacten beschikbaar waarmee u andere functies kunt bedienen, zoals een actuator voor het toerental.

- Specifiek ontwikkeld voor het starten en stoppen van alle soorten brandstofmotoren
- Tijd- en kostenbesparend
- Milieu ontlastend omdat de motor nooit onnodig aan staat
- Tot 500 meter bereik, zeer snelle reactietijd
- Meer Bediencomfort, minder geluidsoverlast
- Makkelijk aan te sluiten door 2,5 meter voorgemonteerde kabel (plug & play)
- Schok- en stootvast, vocht- en vuilbestendig
- Massief ingegoten ontvanger (IP68)
- Zender met rubber grip en riemclip
- Gegarandeerde veiligheid (EMC-e4 certificaat/ R&TTE/CE)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal functietoetsen	2 of 4 functietoetsen + aan en uit + noodstopknop
Frequentie	Standaard 868 MHz
Reactietijd	< 100 ms
Voeding ontvanger	Ontvanger 8-38Vdc
Batterij zender	1 x 9V batterij (levensduur continu: 100 uur, normaal: 2 jaar)
Bereik	Tot 500 meter
Temperatuur bestendigheid	-30°C / +75°C
Vocht- en vuilbestendigheid	Zender IP 65, ontvanger IP 68 (=100% waterdicht)
Beveiliging tegen overbelasting	10 Ampère snel-glaszekering geïntegreerd 5x20 mm
Gewicht	Zender 114 gram, ontvanger 480 gram
Afmetingen	Zender 160x150x60, ontvanger 150x95x30 (L x B x H mm)
Kabellengte ontvanger	2,5 meter voorgemonteerd
Kleur status LED ontvanger	Geel bij ontvangst signaal
Digitale output ontvanger	Maximaal 5 (uitgangsspanning = voedingsspanning)
Digitale input ontvanger	Maximaal 1
Semi-analoge input	Maximaal 2 (PWM)

ACCESSOIRES

Beschermhoes zender	Optioneel
Antenne verlengkabel	Optioneel 1, 2 of 5 meter



Plug & Play:

De Remote Starter is voorbekabeld en is daardoor eenvoudig aan te sluiten op praktisch alle soorten motoren en aggregaten.



Duurzaam:

De Remote Starter verdient zich snel terug door het kostenbesparende effect. U spaart brandstof uit en de motor slijt minder snel. Bovendien wordt het milieu zo minder belast.



BREED INZETBAAR ALTIJD BETROUWBAAR