



CETUS 12/24 VOUDIG

TYRO CETUS, DE MULTIFUNCTIONELE INDUSTRIËLE HANDZENDER

De Tyro Cetus is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen waar veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan. Standaard wordt de zender uitgerust met een harde noodstopknop en een uniek industrieel toetsenbord.

Het door Tyro Remotes gepatenteerde DCMS® systeem (Double Click Membrane Switch®) maakt het mogelijk om met één toets twee snelheden aan te sturen. Dit maakt de Cetus bijzonder geschikt voor hef- en hijstoepassingen zoals een bovenloopkraan.

Standaard is de Cetus leverbaar in twee varianten: met 12 functies of met 24 functies met behulp van het DCMS® systeem. Het aantal functies is eenvoudig uit te breiden door te werken met een LCD display en een menustructuur.

Uiteraard behoren master-slave, buitenbereikbeveiliging, flip/flop contacten, veiligheids categorie 3 en terugmelding op de handzender tot de mogelijkheden.

- Double Click Membrane Switch® (DCMS®) om met één toets twee snelheden aan te sturen
- Symbolen naar keuze op de toetsen
- Identificatie met elektronische sleutel
- Vuil- en vochtbestendig (IP65)
- Oplaadbaar (230V of 12/24V carkit)
- Slag- en stootvast door rubberen stootrand
- Ontvanger met programmeerbare PLC('s), meerdere PLC's mogelijk
- Toetsenbord op ontvanger mogelijk
- Compatibel met diverse bussystemen
- Noodstopknop
- Veiligheidsklasse categorie 3 (EN 954-1/ISO 13849-1)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Functie toetsen	12 (24 met doordruk) + aan/uit + activeren noodsignaal + harde noodstopknop
Voeding	Battery pack NiMH oplaadbaar 1300mAh
Gebruikstijd	± 32 uur bij continu gebruik
Temperatuurbestendigheid	-30°C / +75°C
Bereik	Tot 350 meter
Frequentie	868 MHz
Vocht- en vuilbestendigheid	IP 65
Afmetingen	230 x 102 x 42 mm (L x B x H)
Gewicht	400 gram (410 gram met display)
# zenders per ontvanger	Maximaal 8
Verlicht LCD scherm	Optioneel
Double Click Membrane Switch (DCMS®)	Optioneel (schakelen is duidelijk te horen en te voelen)
Terugmelding (half-duplex)	Optioneel
Menustructuur	Optioneel (bij meer dan 24 functies)
Autorisatie	Optioneel (electronische sleutel)

ACCESSOIRES

Antenne verlengkabel	Optioneel 1, 2, of 5 meter
12V/24V Carkit of 230V oplader	Standaard



Het gepatenteerde Double Click Membrane Switch (DCMS®) systeem zorgt voor een hoorbare en duidelijk voelbare schakeling in 2 standen.



De Norma ontvanger (IP 66) bevat meerdere PLC modules en is optioneel verkrijgbaar met een toetsenbord.



Terugmelding van digitale en analoge gegevens zoals liters, kilo's op het display, optioneel ook met een waarschuwingssignaal.



AGRARISCH

ASSENBESTURING

INDOOR-INFRA

INDUSTRIEEL

VOERTUIG APPLICATIES

MARITIEM

BREED INZETBAAR ALTIJD BETROUWBAAR